

Technický list

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Popis:

Vysoce výkonný syntetický motorový olej pro motocykly kompatibilní se všemi systémy mokrých spojek. Doporučený pro nejnovější nároky vysoce výkonných, více ventilových motorů s katalyzátorem. Zaručuje extrémně vysoký výkon za všech jízdních podmínek včetně terénních a vytrvalostních (endura).

Specifikace:

JASO MA
API SL
ACEA A3-02

Přednosti:

- vyšší výkon motoru v extrémních jízdních podmínkách
- vynikající ochrana motoru po studeném startu
- poskytuje dostatečně pevný mazací film, omezuje opotřebení motoru
- syntetické celoroční motorové mazivo
- poskytuje trvalý vysoký tlak oleje
- předchází utváření sazí
- nízká těkavost syntetického základového oleje snižuje spotřebu oleje
- dobrá ochrana proti rzi a korozi
- minimalizuje nepříznivé dopady na životní prostředí
- mazivo je slučitelné s katalyzátorem

Specifická data	Metoda	10W-50
Hustota při 15 °C, kg/m ³	D 1298	857
Kinematická viskozita při 40 °C, mm ² /s	D 445	131,4
Kinematická viskozita při 100 °C, mm ² /s	D 445	18,8
Viskozitní index	D 2270	162
Bod vzplanutí, °C	D 93	204
Bod tuhnutí, °C	D 97	-36
Zdánlivá viskozita při -25 °C, mPa.s	IP 383	6310
Limitní teplota čerpatelnosti °C	ID 3869	-32,2