

## Technický list

# Q8 Moto SBK Racing 5W-40

**Popis:** Vysoce výkonný syntetický motorový olej pro motocykly kompatibilní se všemi systémy mokrých spojek. Vhodný pro všechny typy vzduchem nebo vodou chlazených čtyřtákních motorů motocyklů. Doporučený při náročném každodenním použití motocyklu. Hodí se i při použití bezolovnatého benzínu. Zaručuje extrémně vysoký výkon za všech jízdních podmínek.

**Specifikace:** JASO MA2  
ACEA A3  
API SM

**Přednosti:**

- vysoká výkonnost JASO MA2 pro zajištění správného tření spojky
- vynikající výkonnost při extrémních jízdních podmínkách
- vynikající ochrana motoru po studeném startu
- poskytuje dostatečně pevný mazací film, omezuje opotřebení motoru
- syntetické celoroční motorové mazivo
- poskytuje trvalý vysoký tlak oleje
- předchází utváření sazí
- nízká těkavost syntetického základového oleje snižuje spotřebu oleje
- dobrá ochrana proti rzi a korozi
- minimalizuje nepříznivé dopady na životní prostředí
- mazivo je slučitelné s katalyzátorem

Specifická data	Metoda	Jednotka	5W-40
Hustota při 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	851
Kinematická viskozita při 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	82,0
Kinematická viskozita při 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,0
Viskozitní index	D 2270	-	176
Mezní teplota čerpatelnosti	D 3829	°C	-35
Bod vzplanutí	D 93	°C	220
Bod tuhnutí	D 97	°C	-39
Viskozita HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3,5

Uvedené údaje nemusí představovat přesné hodnoty.  
Jsou to typické hodnoty získané s přihlédnutím k výrobním tolerancím.