

Technický list

Q8 Scooter City Mix

Popis: Minerální olej pro 2-taktní benzinové motory.

Použití: Pro vzduchem chlazené 2-taktní motory s předmícháním (premix) (2%) nebo vstřikovacími systémy oleje.
Vhodný pro závodní motocykly, mopedy, skútry, sněžné skútry, řetězové pily a další 2-taktní benzinové motory.
Vhodný i pro bezolovnatý benzín.

Nevhodný pro použití v závěsných motorech lodí.

Specifikace: API TC
JASO FB

Přednosti: vynikající mazání válce a ložisek
nízký obsah popela zamezuje vzniku úsad
chrání před zasednutím pístního kroužku
zabraňuje blokování výfukového systému
zabraňuje vadnému zapalování a samozápalům
dobrá ochrana proti rzi a korozi
dobrá tekutost za nízkých teplot
samomísitelný u systémů vstřikování i předmíchání oleje (SAE třída 3)

Specifická data	Metoda	Hodnota
Absolutní hustota, 15 °C, kg/m ³	D 1298	874
Kin. viskozita, 40 °C, mm ² /s	D 445	61,5
Kin.viskozita, 100 °C, mm ² /s	D 445	8,3
Viskozitní index	D 2270	104
Bod vzplanutí, °C	DIN 51376	91
Bod tuhnutí, °C	DIN 51597	-30
Sulfátový popel, % hmotnosti	D 874	0,1